

EP83TDE

Artikel code: 951010653



Europower open stroomaggregaten met Kubota watergekoelde dieselmotor, 3000tpm, 50Hz, 4-takt

Aggregaat:

| | |
|--|-----------------------------|
| kVA max.: | 8 |
| kVA cont.: | 7 |
| Ampère (continu): | 15A @ 1~230V 8A @ 3~400V |
| Afmetingen (l x b x h): | 105x64x79cm |
| Gewicht incl. olie + koelvloeistof, excl. brandstof: | 190kg |

Motor:

Merk/Type:

Kubota Z482

| | |
|----------------------|---|
| pk: | 10.8 |
| Vermogen: | 6.9kW (3000tpm), 2-cilinder Diesel, Watergekoeld |
| Cilinderinhoud: | 479cm ³ |
| Verbruik @75% last: | 2.3 liter/uur |
| Tank: | 47 liter |
| Autonomie @75% last: | 20.4 uur |
| Geluidsniveau: | 78dB(A)@7m (*) |
| Batterij spanning: | 12V |

Alternator:

Merk/Type

Sincro ET2LBS - met borstels

| | |
|--------------------|------------------|
| Nominale spanning: | 3~400V en 1~230V |
| Frequentie: | 50Hz |
| Beschermingsgraad: | IP23 |

www.EUROPOWERGenerators.com

De aggregaten met * zijn binnen de EU niet bestemd voor gebruik buitenshuis. Voor toepassingen van aggregaten binnenshuis of voor inbouw van aggregaten, gelieve ons te contacteren.

Versie:

- 1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 400V - 16A 5 p.
- Aardlekschakelaar 30mA met aardstaaf en 4m aardingskabel
- Brandstofpomp 12V
- Elektrische start, incl. onderhoudsvrije accu
- Magneto-stop
- Mechanische brandstofniveaumeter
- Noodstop
- Olieaflaatpomp
- Oliedrukbeveiliging
- Temperatuurbeveiliging
- Thermo-magnetische beveiliging
- Urenteller
- Voltmeter

www.EUROPOWERGenerators.com

Kubota



Your **EUROPOWER** dealer